



Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m	M7/4m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 08 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM			Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté			
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	300	360	360	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon			DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	60%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 08 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM			Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne		7.45mm x 23mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1000kg				Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		1.37kg			
GPK1000/1NF	-	1000	800	630	500	-	8/2	9.6/2.4	2.3/0.68	5.7/4.1	100	8 : 1									
GPK1000/1SF	-	500	400	-	-	-	16/4	19.2/4.8	2.3/0.68	5.7/4.1	100	-									
GPK1000/1N	-	1000	800	630	500	-	8	9.6	2.3	6.5	100	8 : 1									
-	-	M7/4m	M7/4m	M7/4m	M7/4m	-	15/87Hz	15/60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1000kg									
GPK1000/1NL FU GPK1000/1N FU	-	1000	800	630	500	-	1.2 / 6.9 -	- 2.4 / 9.6	15 2.3	4.3 5.7	109	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 08 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM			GPK 1000/1		Massstab 1:7.5		Freigegeben Rev. Datum User - 12.09.2019 P.ENGEL Gezeichnet: 24.10.2018 C.Bisang	
Massbild; Schematic draw; Liste de dim.																GIS swiss lifting solutions		9515.9215.5		-	