GEBUWIN SIIRRETTÄVÄT KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT 125 – 900 KG



Gebuwin siirrettävä kääntöpuominosturi 125–900 kg kaivoille, pumppaamoille ja vedenpuhdistamoille. Käyttövalmis muutamassa sekunnissa, 360° kääntö ja integroitu käsivintturi. Maalattuna, sinkittynä tai ruostumattomana AISI 316, myös ATEX.


GEBUWIN
quality winches
Max. 500 kg







PRODUCT DESCRIPTION

Gebuwinin siirrettävä kääntöpuominosturi on tehty paikan päällä tehtäviin nostoihin: kaivoihin, pumppaamoille, vedenpuhdistamoille ja laitureille. Nosturi siirretään kohteesta toiseen ja lasketaan valmiiseen kiinnitysholkkiin, jolloin samalla nosturilla hoidetaan useita nostopisteitä. Englanniksi tuote tunnetaan nimellä swivel davit crane. Kaikki mallit täyttävät standardin EN 13157.

SD125, SD250 ja SD500 – kokoontaitettava kääntöpuominosturi integroidulla vintturilla



Puomi taitetaan auki ja nosturi on käyttövalmis noin viidessä sekunnissa. Vintturi ja köysi on integroitu runkoon, joten nosturi on kompakti ja huoltovapaa. Kuulalaakeroitu pylväs kääntyy 360°. Kuormanpainejarru ja kaksoissalpa pitävät kuorman paikallaan, ja kammen pituutta voi säätää.

Malli	Kantavuus	Köysi Ø	Köysivara	Nostonopeus	Paino
SD125	125 kg	4 mm	18 m	1,2 m/min	30 kg
SD250	250 kg	4 mm	18 m	1,2 m/min	30 kg
SD500	500 kg	5 mm	13 m	1,2 m/min	30 kg

Lattiaholkin paino 8,9 kg. Saatavana maalattuna, sinkittynä ja ruostumattomana AISI 316. ATEX-versio tiloihin 2 ja 22.

SD900 ja SD750 SST – siirrettävä kääntöpuominosturi 2 m ulottumalla



Isompi, neljästä osasta koottava kääntöpuominosturi. Puomin ulottuman voi valita kolmesta asennosta, ja kääntöliikkeen saa lukittua hallittua nostoa ja laskua varten. Nosturiin asennetaan vintturi CW700 tai TL1500, tarvittaessa myös ketjunostin.

Ulottuma	SD900 sinkitty	SD750 SST AISI 316
1,0 m	900 kg	750 kg
1,5 m	800 kg	600 kg
2,0 m	600 kg	500 kg

Paino ilman vintturia 49 kg, vintturi TL1500 27 kg tai CW700 14 kg. Köysi 8 mm, köysivara 33 m.

Käyttökohteet

Siirrettävä kääntöpuominosturi sopii kohteisiin, joissa nostoja tehdään säännöllisesti mutta harvoin, eikä kiinteää nosturia kannata rakentaa jokaiseen pisteeseen. Tyypillisiä kohteita:

- Jätevedenpuhdistamot ja vesilaitokset – uppopumppujen, sekoittimien ja venttiilien nosto altaista ja kaivoista
- Jätevesipumppaamot ja viemäriverkoston kaivot
- Teollisuuden huolto- ja kunnossapitokohteet, joissa nostopiste vaihtuu
- Laiturit, veneet ja offshore-kohteet, jolloin valitaan ruostumaton AISI 316 -versio
- ATEX-tilat, kuten biokaasulaitokset ja kemianteollisuus, ATEX-version kanssa

Kevyen rakenteen ansiosta yksi henkilö siirtää SD-mallin kohteesta toiseen. Nostot tehdään käsikäyttöisesti, joten sähköä ei tarvita.

Asennus

Jokaiseen nostopisteeseen asennetaan oma holkki, johon kääntöpuominosturi lasketaan käytön ajaksi. Holkin paikka valitaan niin, että puomin ulottuma riittää nostettavan laitteen yläpuolelle ja kuorma voidaan kääntää laskupaikalle. Mitoitamme holkin ja kiinnityksen kohteen rakenteen mukaan, kun kerrot nostettavan kuorman, nostokorkeuden ja asennusalustan.

Kääntöpuominosturin kiinnitysholkit ja varusteet



- Lattiaholkki, seinäholkki ja betoniin valettava holkki – sinkittynä tai ruostumattomana
- Kantolaukku
- Sadesuoja

Materiaalin valinta: suolaveden läheisyydessä suosittelemme ruostumatonta AISI 316 -versiota, makean veden kohteisiin riittää maalattu tai sinkitty.

Katso myös Gebuwin käsivintturit, muut siirrettävät nosturit ja vedenkäsittelylaitosten nostolaitteet.

Usein kysyttyä

Mihin siirrettävää kääntöpuominosturia käytetään?
Tyypillisesti pumppujen, venttiilien ja muiden laitteiden nostoon kaivoista ja altaista huollon yhteydessä. Yksi nosturi riittää useaan kohteeseen, kun jokaiseen nostopisteeseen asennetaan oma holkki.

Tarvitaanko erillinen vintturi?
SD125–SD500 malleissa vintturi ja köysi ovat valmiina. SD900 ja SD750 SST varustetaan CW700 tai TL1500 käsivintturilla tai ketjunostimella.

Mikä holkki valitaan?
Lattiaholkki pultataan valmiiseen alustaan, seinäholkki seinään ja betoniholkki valetaan rakenteeseen. Kerro asennuspaikka, niin valitaan sopiva.