



## GIS GPFU PORTAATTOMASTI SÄÄDETTÄVÄT KETJUSÄHKÖNOSTIMET





## PRODUCT DESCRIPTION

Kuormitettavuus 100-2500 kg aina 6300 kg saakka

- Sisäänrakennettu taajuusmuuntaja
- Kaksi vapaasti säädettävää nostonopeutta
- Nostonopeus jopa 9.6m/min
- Soft start toiminto tarkkaan työskentelyyn
- Saatavilla taajuusmuuntajaohjatulla siirtovaunulla
- Nopeudet sekä rampit säädettävissä tarpeen mukaan
- Suojaluokka IP65
- Optiona taakasta riippuva nosto

### Techninen erittely

### Standardi versio

### Kuormitettavuudet

**GPFU250: 320/630 kg**

**GPFU500: 630/1250 kg**

**GPFU1000: 1250/2500 kg**

### Vakio jännitteet

**3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz**

**1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz**

**Taajuusmuuntaja nostimen kotelossa**

**GPFU250, GPFU500, GPFU1000**

### \* 3-vaihemoottori

**Taajuusmuuntaja erillisessä kotelossa**

**GPFU1600, GPFU2500**

### Ohjausjännite

**24Vdc**

### Suojaluokka

**IP65**

### Ripustus

**silmukka, optiona koukku**

### Rajakytkin

**Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat**

### Jarru

**DC-jarru, jousikuormitteinen**

### Ylikuormasuoja

**Liukukytkin**



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo