



GIS RÄJÄHDYSSUOJATUT NOSTIMET





PRODUCT DESCRIPTION

- Pöly- ja kaasu-alueille
Zone 22(d) ja 2(g)
- IP65
- Lämpötilaluokitus alle 130°C vakiona
- Moottorissa Klixon yllilämpenemissuojaus

Tekninen erittely

Kuormitettavuudet

Vakio jännitteet

* 3-vaihemoottori

Ohjaujännite

Suojaluokka

Ripustus

Rajakytkin

Jarru

Ylikuormasuoja

Standardi versio

GP250: 400/630 kg

GP500: 800/1250 kg

GP1000: 1600/2500 kg

GP1600: 2500/4000 kg

GP2500: 3200/6300 kg

3 x 400 V / 50 Hz, 3 x 230 V / 50 Hz

Yksi ja kaksinopeuksisena versiona

42Vac

IP65

silmukka, optiona koukku

Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat

DC-jarru, jousikuormitteinen

Liukukytkin

Pölyversio:

- Laitteistoryhmä II, kategoria 3



- Zone 22 (D)
- Lämpöluokka = <130 °C
- Ylikuumenemissuoja

Kaasuversio:

- Laitteistoryhmä II, kategoria 3
- Zone 2 (G), 22 (D)
- Lämöluokka = T3
- Ylikuumenemissuoja
- Painevalvonta nostimen rungossa



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo