GIS RÄJÄHDYSSUOJATUT NOSTIMET

PRODUCT DESCRIPTION

- Pöly- ja kaasu-alueille
  Zone 22(d) ja 2(g)
- IP65
- Lämpötilaluokitus alle 130°C vakiona
- Moottorissa Klixon ylilämpenemissuojaus

Tekninen erittely	Standardi versio
Kuormitettavuudet	GP250: 400/630 kg GP500: 800/1250 kg GP1000: 1600/2500 kg GP1600: 2500/4000 kg GP2500: 3200/6300 kg
Vakio jännitteet	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz
* 3-vaihemoottori	Yksi ja kaksinopeuksisena versiona
Ohjausjännite	42Vac
Suojaluokka	IP65
Ripustus	silmukka, optiona koukku
Rajakytkin	Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat
Jarru	DC-jarru, jousikuormitteinen
Ylikuormasuoja	Liukukytkin

Pölyversio:

- Laitteistoryhmä II, kategoria 3

- Zone 22 (D)
- Lämpöluokka = <130 °C
- Ylikuumenemissuoja

Kaasuversio:

- Laitteistoryhmä II, kategoria 3
- Zone 2 (G), 22 (D)
- Lämolluokka = T3
- Ylikuumenemissuoja
- Painevalvonta nostimen rungossa