GIS GHF & GMF -SIIRTOVAUNUT – 250–6300 KG



GIS GHF- ja GMF-sarjan siirtovaunut on suunniteltu erityisesti GIS-ketjusähkönostimien kanssa käytettäviksi. Ne tarjoavat turvallisen ja tehokkaan ratkaisun kuormien siirtämiseen. GHF-sarja kattaa manuaaliset siirtovaunut, kun taas GMF-sarja tarjoaa moottoroidut vaihtoehdot.


GIS





PRODUCT DESCRIPTION

Ominaisuudet

- Laaja kapasiteettialue: Nostokyky 250–6300 kg
- Yhteensopivuus: Sopii GIS GP-, GPR-, GPK- ja GPFU-sarjan nostimille
- Kestävä rakenne: Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka takaavat pitkän käyttöiän
- Helppo asennus: Säädettävä laipanleveys mahdollistaa nopean ja vaivattoman asennuksen
- Turvallisuus: Varustettu ylikuormasuojalla ja muilla turvaominaisuuksilla

Tekniset tiedot

Nostokapasiteetit:

- GHF/GMF 1250: 1250 kg
- GHF/GMF 2500: 2500 kg

- GHF/GMF 4000: 4000 kg
- GHF/GMF 5000: 5000 kg
- GHF/GMF 6300: 6300 kg

Siirtonopeus:

- Manuaaliset mallit: Käyttäjän ohjaama
- Moottoroidut mallit: 12/4 m/min tai 24/6 m/min

Laipanleveys:

- GHF/GMF 1250: 70–140 mm tai 70–240 mm
- GHF/GMF 2500: 88–200 mm tai 88–300 mm
- GHF/GMF 5000/6300: 91–300 mm

Moottorityypit (GMF):

- 3-vaiheinen 400 V / 50 Hz
- 1-vaiheinen 230 V / 50 Hz

Omapaino:

- GHF/GMF 1250: 29–30 kg
- GHF/GMF 2500: 37–38 kg
- GHF/GMF 4000: 54–55 kg
- GHF/GMF 5000: 62–63 kg
- GHF/GMF 6300: 77–78 kg

Mallivaihtoehdot

- GHF: Manuaalinen siirtovaunu
- GMF: Moottoroitu siirtovaunu
- GMF FU: Taajuusmuuttajalla varustettu moottoroitu siirtovaunu
- GHF/GMF R: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtovaunu
- GHF/GMF EX: Räjähdyssuojattu siirtovaunu

Sovelluskohteet

- Teollisuus ja valmistus
- Rakennusala
- Logistiikka ja varastointi
- Kemian- ja elintarviketeollisuus
- Räjähdysvaaralliset tilat (EX-mallit)

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö