



PORTA-DAVIT QUANTUM





WLL	Radius Adjustment Points	Dimensions [mm]			
		A Overall height from top of socket	B Height to outer shackle	C Radius to outer shackle	D Radius to inner shackle
1000kg	1	2100	2000	1200	1100
	2	2150	2050	1100	1000
	3	2200	2100	1000	900

*Radii achieved at ≈ 75% WLL

PRODUCT DESCRIPTION

PORTADAVIT QUANTUM - LIIKKUVUUTTA JA NOSTOTEHOA AHTAISIIIN KOHTEISIIN

PORTADAVIT QUANTUM on kevyt, helposti liikuteltava ja nopeasti käyttöönotettava kevyt nosturi. Se soveltuu monenlaisiin työkohteisiin kuten kaivoihin, säiliöihin, jätevedenpuhdistamoille, telakoille, teollisuuteen sekä muihin ahtaisiin tai haastaviin työympäristöihin.

Yksiosainen, pakettiautoon kokoontaittuva rakenne mahdollistaa helpon kuljetuksen ja nopean pystytyksen – jopa yhden henkilön toimesta. Erinomainen lujuus-painosuhte tekee siitä tehokkaan vaihtoehdon perinteisille raskaammille nostoratkaisuille.

Avainominaisuudet

- EN795:2012- ja ATEX-sertifioitu – turvallinen valinta myös vaativiin olosuhteisiin
- Soveltuu sekä tavarantoiminnan henkilönostoon (*nostokapasiteetti jopa 600 kg / henkilönosto jopa 300 kg*)
- Mahdollistaa yhden henkilön työskentelyn putoamissuojattuna
- Nopea ja helppo käyttöönotto – koottavissa ilman työkaluja
- Täysi 360° kääntyvyys myös kuormattuna
- Universaali kiinnitysratkaisu – yhteensopiva kaikkien REIDin jalustojen kanssa
- Säädetty ulottuma helpottaa työskentelyä eri kohteissa
- Anodisoitu pinta suojaa tehokkaasti korroosiolta ja pidentää käyttöikää
- Kevyt mutta kestävä rakenne – helppo siirrettävyys

Kokoonpanot ja yhteensopivuus

PORTADAVIT QUANTUM (PDQ) on saatavilla eri kokoonpanoilla, mikä tekee siitä erittäin joustavan ratkaisun erilaisiin nostotarpeisiin. Laite voidaan varustaa joko liinaratkaisulla tai vinssillä, ja se on yhteensopiva laajan nostolaittevalikoiman kanssa.

Joustavuuden ansiosta samaa laitetta voidaan käyttää useissa eri kohteissa – usein myös olemassa olevien nostolaitteiden kanssa. Tämä vähentää investointitarvetta ja tehostaa kaluston käyttöä.

- Vinssi voidaan asentaa joko pylvääseen tai takatukeen, ja vaijeri ohjataan hallitusti puomin kärkeen



- Ketjunostimet (manuaaliset tai sähköiset) voidaan kiinnittää suoraan laitteen nostopisteisiin
- Jatkuvatoimiset vinssit mahdollistavat kuormien siirtämisen myös pidemmiltä etäisyyksiltä

PORTADAVIT QUANTUM [1] - LIINAVERSIO (STROP)



- EN795:2012 -sertifioitu
- ATEX-sertifioitu (*Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa*)
- **Henkilönostokapasiteetti:** 300 kg
- **Tavaranoistokapasiteetti:** 600 kg
- Kolme säätöpistettä



- Kaksoiskiinnityspiste (sakkeliä) lisävarusteiden helppoon kiinnitykseen
- Yhteensopiva REIDin socket-järjestelmien sekä PORTABASE-vastapainojärjestelmän kanssa
- *Ei sovellu käytettäväksi vinssin kanssa*

PORTADAVIT QUANTUM [1] - VINSSIVERSIO (WINCHED)



- EN795:2012 -sertifioitu
- ATEX-sertifioitu (*Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa*)
- **Henkilönostokapasiteetti:** 300 kg
- **Tavaranoistokapasiteetti:** 600 kg
- Kolme säätöpistettä
- Kaksoispyörästä (double sheave) vinssien ja SRL-laitteiden käyttöön
- Kaksoiskiinnityspiste (sakkeliä) lisävarusteiden helppoon kiinnitykseen
- Yhteensopiva REIDin socket-järjestelmien sekä PORTABASE-vastapainojärjestelmän kanssa

PORTADAVIT QUANTUM [2] - LIINAVERSIO (STROP)



- EN795:2012 -sertifioitu
- ATEX-sertifioitu (*Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa*)
- **Henkilönostokapasiteetti:** 250 kg
- **Tavaranoistokapasiteetti:** 500 kg



- Kolme säätöpistettä
- Kaksoiskiinnityspiste (sakkeliä) lisävarusteiden helppoon kiinnitykseen
- Yhteensopiva REIDin socket-järjestelmien kanssa
- *Ei sovellu käytettäväksi vinssin kanssa*

PORTADAVIT QUANTUM [2] - VINSSIVERSIO (WINCHED)



- EN795:2012 -sertifioitu
- ATEX-sertifioitu (*Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa*)
- **Henkilönostokapasiteetti:** 250 kg
- **Tavaranoistokapasiteetti:** 500 kg
- Kolme säätöpistettä
- Kaksoispyörästö (double sheave) vinssien ja SRL-laitteiden käyttöön
- Kaksoiskiinnityspiste (sakkeliä) lisävarusteiden helppoon kiinnitykseen
- Yhteensopiva REIDin socket-järjestelmien kanssa

PORTADAVIT QUANTUM [RESTRICTED] - VINSSIVERSIO (RAJOITETTU SÄDE)



- Rajoitetun säteen PDQ on suunniteltu henkilönostimeksi, erityisesti ahtaisiin tiloihin yhdessä PORTABASE-tuotteiden kanssa. Se soveltuu yhtä hyvin myös nostolaitteiden tai koneiden käsittelyyn.
- EN795:2012 -sertifioitu



- ATEX-sertifioitu (Zone 2 vakiona, Zone 1 tilattavissa)
- Henkilönostokapasiteetti: 300 kg
- Tavaranoistokapasiteetti: 600 kg
- Kiinteä 800 mm säde
- Kaksoispyörästö (double sheave) vinssien ja SRL-laitteiden käyttöön
- Kaksoiskiinnityspiste (sakkeliipää) lisävarusteiden helppoon kiinnitykseen
- Yhteensopiva REIDin socket-järjestelmien kanssa
- Soveltuu myös PORTABASE-vastapainojärjestelmän ja H Base -järjestelmän kanssa

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo