



PORTA-GANTRY ALUMIINIPUKKINOSTURIT





PRODUCT DESCRIPTION

Kevyt, siirrettävä ja turvallinen alumiinipukkijärjestelmä Porta-Gantry tarjoaa laajan valikoiman alumiinipukkinostureita 500-5000 kilon kuormitettavuudella jopa 5,8 metrin korkeuteen saakka. Innoatiivinen kokoontaittava rakenne takaa nopeasti käyttövalmiin pukin moniin työmaaolosuhteisiin ja tilapäisiin käyttöpaikkoihin.

Kokoontaittava rakenne mahdollistaa pukin nopean pystytyksen yhden miehen voimin ja liikutettavuuden huoltoautossa muiden laitteiden ja työkalujen mukana. Laitteen purkaminen autosta ja pystyttäminen onnistuu muutamassa minuutissa ja aikaa säästyy itse huoltotoimenpiteisiin.

- EN795 Luokka B hyväksytty jopa kolmen henkilön putoamissuojaukseen.
- ATEX alue 2 standardina, alue 1 saatavana optiona erikseen tilattuna

Rakenteet anodisoituna: Hyvä korroosion kesto, puhdas käsitellä ja helppo puhdistaa, soveltuu myös puhtaisiin ympäristöihin.

Tarjoamme standardikokojen lisäksi myös räätälöityinä kokoina jolloin voi valita kuormituksen 500 ja 5000 kilon väliltä, siltapalkin pituuden 2500 ja 6000 mm väliltä sekä pukin päädyn korkeuden kahdeksasta eri kokoluokasta muutamien kokorajoituksin. Kysy meiltä tarkemmin juuri sinulle sopiva yhdistelmä.

Esitteet:

[REID-PortaGantry-DataSheet](#)

[REID-PortaGantryRapide-DataSheet](#)

[REID-Master-Brochure](#)



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo