TEKNOWINCH EN-SARJA 250 – 3000 KG NOSTOKÄYTTÖÖN



Teknowinch EN-sarja on nostokäyttöön tarkoitettu sähkövintturi, kun kuormaa pitää nostaa hallitusti ja turvallisesti. Ratkaisu mitoitetaan nostokuorman, nostokorkeuden ja käyttökohteen vaatimusten mukaan.

PRODUCT DESCRIPTION

Varusteltavissa monipuolisesti:

- rumpu erikoismitoilla; pituus ja halkaisija tarpeen mukaan mitoitettuna
- uritettu rumpu
- useamman vaijerin kiinnitysmahdollisuus rummulle -> jaettu rumpu välilaipoilla
- vaijerin painintela
- löysän köyden rajakatkaisin
- liukurengas asennus
- pulssi- tai induktiivisen anturin asennus
- vaijerin kelauslaite -> jakaa vaijerin tasaisesti rummulle
- telanvapautuskytkin -> mahdollisuus vetää vaijeri nopeasti rummulta
- jarrun vapautusvipu + käsikampi hätäkäyttöä varten
- sää- tai verkkosuojus
- ruostumaton- tai haponkestävä rakenne
- ATEX-varustelu

Nostokäyttöön max. 3000 kg
Vaijerimäärä tapauskohtaisesti. Voidaan varustaa myös Dyneemaköydellä tai haponkestävällä vaijerilla.
Nostonopeudet 1-nopeuksisena 0 – 30 m/min tapauskohtaisesti.
Taajuusmuuttajaohjattuna 2-nopeus – tai portaattomalla nopeudella.
Ohjausvaihtoehdot: Painikeohjain pää- tai apuvirtaohjattuna tai Radio-ohjaus.
Käyttöjännitteet vakiona 230/400 V/50 Hz, 1- ja 3-vaihekäytöllä. Muut jännitteet tapauskohtaisesti.
Saatavana myös hydrauli- tai paineilmakäyttöisenä.
Suojaluokka vakiona IP 55, Myös IP 56 ja IP 66 Marine sovellutuksiin sertifioituna.
Rakenne vakiona epoxymaalattu RAL 5010 sininen. Muut pintakäsittelyt tapauskohtaisesti.

Vintturin tarjouskysely, esitiedot vintturille:

Käyttötapa
Nostovintturi ▼
Kuormitettavuus

Köyden pituus

Nopeus

Käyttövoima
Sähkötoiminen ▼

Ohjaustapa
Radio-ohjaus ▼
Käyttöolosuhteet
Sisäkäyttö +10..+40c ▼
Huomioitavaa (merivesi, kemikaalit, höyryt..)

Viimeistely
Maalattu ▼
Budettikysely, tarvitsemme
vain suuntaa antavan hinnan
☐Alustava budjettikysely

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö