



TELECRANE F21-4D

F21-4S/D Transmitter

Size: 156 x 61 x 51 mm

**Weight: 320g
(without batteries)
4 single/double
step pushbuttons**





F21 Series Receiver

Size: 185 x 85 x 85 mm

Weight: 550g

(w/o wire cable)

Receiver Pow

Supply: 24/48/110

/22/380 VAC &

12/24VDC



PRODUCT DESCRIPTION



F21-4D

Täydellinen valinta hinnan, laadun ja kestävyuden puolesta. Kaikki kaksitoimiset laitteet joissa tarvitet esimerkiksi neljä ajosuuntaa tai nostimen ja siirtovaunun ohjauksen langattomasti.



- Nelinappinen ohjain kaksitoimisilla napeilla
- Ohjain kestää suoran vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelointi
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Pieni virrankulutus, pattereiden käyttöikä jopa 4kk
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja (AA/LR06)
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 156x61x51, 320 g ilman paristoja
- Taajuusalue 310-320 ja 428-440 Mhz, Suomessa käytössä luvasta vapautettujen laitteiden taajuusalue 433.050 - 434.790 MHz
- Käyttöjännite 48/220/380 VAC tai 12/24 VDC
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- FCC sertifioitu, CE-merkitty
- Värikoodatut kaapelit, helppo kytkentä



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo