TELECRANE F21-E2



Telecrane F21-E2 on kompakti ja ergonominen radiokauko-ohjain, joka tarjoaa kahdeksan yksitoimista painiketta, joista osa voidaan ohjelmoida kaksinopeuksisiksi. Kestävä kuituvahvisteinen nylonkotelo on IP65-luokiteltu, mikä takaa pöly- ja roiskevedenkestävyyden.

Laite toimii kahdella AA-paristolla, joiden käyttöikä on jopa neljä kuukautta, ja sen kantama on olosuhteista riippuen 50–100 metriä. F21-E2 on ihanteellinen valinta teollisiin nostolaitteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja turvallista etäohjausta.





PRODUCT DESCRIPTION

Telecrane F21-E2 on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti sähköisten nostimien, yksiraiteisten nosturien ja muiden sovellusten etäohjaukseen, joissa tarvitaan 2–3 liikesuuntaa. Sen kompakti ja ergonominen muotoilu yhdistettynä monipuolisiin ominaisuuksiin tekee siitä luotettavan valinnan vaativiin teollisuusympäristöihin.

Keskeiset ominaisuudet

- **Ohjelmoitavat painikkeet**: F21-E2-mallissa on kahdeksan yksinopeuksista painiketta, jotka voidaan ohjelmoida toimimaan kaksinopeuksisina ohjelmiston avulla, tarjoten joustavuutta erilaisiin sovelluksiin.
- **e-Card-tuki**: Mahdollistaa käyttäjäasetusten tallentamisen ja siirtämisen helposti. Vaurioituneen lähettimen vaihto on yksinkertaista; siirrä e-Card uuteen yksikköön ja jatka työskentelyä ilman viivettä.
- **Kestävä rakenne**: Lasikuituvahvisteinen kotelo tarjoaa iskunkestävyyttä vaativissa teollisuusympäristöissä.
- **Laaja toimintalämpötila-alue**: Toimii luotettavasti lämpötiloissa -40°C:sta +85°C:een, soveltuen monenlaisiin ympäristöihin.
- **Sisäänrakennettu antenni**: Sekä lähettimessä että vastaanottimessa on sisäinen antenni, mikä parantaa signaalin vastaanottoa ilman ulkoista antennia.
- **PLL-piiri**: Mahdollistaa monikanavaisen valinnan ja vähentää häiriöitä, varmistaen luotettavan yhteyden.

Tekniset tiedot

Lähetin:

- **Mitat**: 132 x 55 x 40 mm
- **Paino**: 175 g (ilman paristoja)
- **Virtalähde**: 2 AA-paristoa (alkalinen tai ladattava hyväksyttävä)

Vastaanotin:

- **Mitat**: 190 x 85 x 62 mm
- **Paino**: 950 g (sisältäen kaapelit)
- **Virtalähde**: 24/48, 48/110, 110/220, 220/380 VAC tai 12–24 VDC

Käyttökohteet

Telecrane F21-E2 soveltuu erityisesti sähköisten nostimien, yksiraiteisten nosturien ja muiden sovellusten etäohjaukseen, joissa tarvitaan 2–4 liikesuuntaa. Hyvä valinta yksinopeusvinttureille joissa ohjauskeskus kontaktori tai taajuusmuuntajaohjauksella.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö