



TELECRANE F21-E3M-4D





PRODUCT DESCRIPTION



F21-E3

Täydellinen valinta hinnan, laadun ja kestävyyspuolesta. Uusittu kokonaisuus jossa ulkoiset antennit poistettu. Kaikki kaksitoimiset laitteet joissa tarvittavat esimerkiksi neljä ajosuuntaa tai nostimen ja siirtovaunun ohjauksen langattomasti.

- Nelinappinen ohjain kaksitoimisilla napeilla
- Ohjain kestävä suoraa vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelo
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Pieni virrankulutus, pattereiden käyttöikä jopa 4kk
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja (AA/LR06)
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 156x61x53, 250 g ilman paristoja
- Käyttöjännite 10-43 tai 48-456 VAC sekä VDC
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- FCC sertifioitu, CE-merkitty



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo