



TELECRANE F24-60





PRODUCT DESCRIPTION



F24-8D

Suuremmille järjestelmille. Sopii mm siltanostureille ja muille laajemmille järjestelmille.

- Kaksi viisiasentoista joystick ohjainta, 6 yksitoimista nappia, 4 valintakytkintä, hätä-seis painike
- Ohjain kestää suoran vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelointi
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 220x110x90 mm, 860 g ilman paristoja
- Vastaanottimen koko 290x230x70 mm
- Taajuusalue 310-320 ja 428-440 Mhz, Suomessa käytössä luvasta vapautettujen laitteiden taajuusalue 433.050 – 434.790 MHz
- FCC sertifioitu, CE-merkitty
- Käyttöjännite 220, 380 V
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- Värikoodatut kaapelit, helppo kytkentä



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo