TELECRANE F24-60



Telecrane F24-60+ Joystick on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti torninostureiden, betonipumppujen ja prosessointikoneiden etäohjaukseen. Sen kaksinkertaiset 5-portaiset joystickit ja kuusi yksinopeuksista painiketta mahdollistavat tarkan ja monipuolisen

ohjauksen. Kestävä nailon-kuituvahvisteinen kotelo ja IP65-suojausluokka takaavat laitteen toimivuuden vaativissa teollisuusympäristöissä. Lisäksi hätäpysäytyspainike ja pyörivä avainkytkin parantavat turvallisuutta ja estävät luvattoman käytön.



PRODUCT DESCRIPTION

elecrane F24-60+ Joystick on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti torninostureiden, betonipumppujen ja prosessointikoneiden etäohjaukseen. Sen ergonominen muotoilu ja monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä luotettavan ja tehokkaan työkalun vaativiin teollisuussovelluksiin.

Keskeiset ominaisuudet

- **Kaksinkertaiset 5-portaiset joystickit**: Mahdollistavat tarkan ja monipuolisen ohjauksen.
- **Kuusi yksinopeuksista painiketta**: Lisäävät ohjausvaihtoehtoja erilaisiin toimintoihin.
- **Neljä valintakytkintä**: Kaksi kaksiasentoista ja kaksi kolmiportaista kytkintä tarjoavat lisäkonfigurointimahdollisuuksia.
- **Hätäpysäytyspainike (EMS)**: Parantaa turvallisuutta hätätilanteissa.
- **Pyörivä avainkytkin**: Estää luvattoman käytön ja lisää turvallisuutta.
- **Kestävä rakenne**: Nailon-kuituvahvisteinen kotelo tarjoaa iskunkestävyyttä vaativissa teollisuusympäristöissä.
- **Laaja toimintalämpötila-alue**: Toimii luotettavasti lämpötiloissa -35°C:sta +80°C:een.
- **IP65-suojausluokka**: Suojaa laitetta pölyltä ja vedeltä, mahdollistaen käytön haastavissa olosuhteissa.

Turvallisuus ja häiriönesto

- **SRC (Security Random Code)**: Satunnaisesti generoitu radiokoodi estää luvattoman kopioinnin ja käytön.
- **Hamming-koodaus ja CRC (Cyclic Redundancy Check)**: Parantavat tiedonsiirron tarkkuutta ja vähentävät virheiden mahdollisuutta.
- **Uniikki ID-koodi**: Yksilöllinen, toistumaton turvakoodi estää virheelliset toiminnot ja lisää käyttöturvallisuutta.

Tekniset tiedot

Lähetin:

- **Mitat**: 220 x 110 x 90 mm
- **Paino**: 860 g (ilman paristoja)
- **Virtalähde**: 4 AA-paristoa (alkalinen tai ladattava)

Vastaanotin:

- **Mitat**: 290 x 230 x 70 mm
- **Paino**: 2200 g (ilman kaapeleita)
- **Virtalähde**: Saatavilla vaihtoehdot 24/48/110/220/380 VAC tai 12–24 VDC

Käyttökohteet

Telecrane F24-60+ soveltuu erityisesti seuraaviin sovelluksiin:

- **Torninosturit**: Mahdollistaa tarkan ja turvallisen etäohjauksen.
- **Betonipumput**: Tehostaa betonin pumppausprosessia etäohjauksen avulla.
- **Prosessointikoneet**: Parantaa tuotantoprosessien hallintaa ja turvallisuutta.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö