



TELECRANE F24-8D

F24-8 S/D Transmitter

Size: 186 x 61 x 51 mm

**Weight: Approx. 255g
(without batteries)**





F24 Receiver

Size: 200x162 107 mm

Weight: 1200g
(with our batteries)
24/48/110/220/380 VAC



PRODUCT DESCRIPTION



F24-8D

Suuremmille järjestelmille missä tarvitaan useampia kaksitoimisia laitteita. Sopii mm siltanostureille, useamman nostimen ohjaukseen ja muille laajemmille järjestelmille.



- Kahdeksan nappinen ohjain kaksitoimisilla napeilla laajemmille järjestelmille
- Tuote toimitetaan yhdellä vastaanottimella ja kahdella lähettimellä.
- Ohjain kestää suoran vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelointi
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Pieni virrankulutus, pattereiden käyttöikä jopa 4kk
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 186x61x51, 255 g ilman paristoja
- Taajuusalue 310-320 ja 428-440 Mhz, Suomessa käytössä luvasta vapautettujen laitteiden taajuusalue 433.050 – 434.790 MHz
- FCC sertifioitu, CE-merkitty
- Käyttöjännite 48, 220, 380 V
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- Värikoodatut kaapelit, helppo kytkentä



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo