



## TELECRANE F25-6D

### F24-6 S/D Transmitter

Size: 18 x 61 x 51 mm  
Weight: Appro x 255g  
(with our batteries)





## F24 Receiver

Size: 200x162 107 mm

Weight: 1200g  
(with our batteries)  
24/48/110/220/380 VAC



### PRODUCT DESCRIPTION



### F25-6D

Suuremmille järjestelmille missä tarvitaan useampia kaksitoimisia laitteita. Sopii mm siltanostureille, useamman nostimen ohjaukseen ja muille laajemmille järjestelmille.



- Kuusi nappinen ohjain kaksitoimisilla napeilla, käynnistys, hätäseis ja merkin anto painike
- Tuote toimitetaan yhdellä vastaanottimella ja kahdella lähettimellä.
- Vastaanottimessa sisäänrakennettu varoitussummeri
- Ohjain kestää suoran vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelointi
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Pieni virrankulutus, pattereiden käyttöikä jopa 4kk
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 186x61x51, 255 g ilman paristoja
- Taajuusalue 310-320 ja 428-440 Mhz, Suomessa käytössä luvasta vapautettujen laitteiden taajuusalue 433.050 - 434.790 MHz
- FCC sertifioitu, CE-merkitty
- Käyttöjännite 48, 220, 380 V
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- Värikoodatut kaapelit, helppo kytkentä



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo