



TELECRANE F25-8D

F25-8S/8D

- 8 Single/Double steps Buttons
- 1 EMS Button
- 1 START Button
- 1 Rotary Key Switch
- 1 Alarm Button





F24 Receiver

Size: 200x162 107 mm

Weight: 1200g
(with our batteries)
24/48/110/220/380 VAC



PRODUCT DESCRIPTION



F25-8D

Suuremmille järjestelmille missä tarvitaan useampia kaksitoimisia laitteita. Sopii mm siltanostureille, useamman nostimen ohjaukseen ja muille laajemmille järjestelmille.



- Kahdeksan nappinen ohjain kaksitoimisilla napeilla, käynnistys, hätäseis ja merkin anto painike
- Tuote toimitetaan yhdellä vastaanottimella ja kahdella lähettimellä.
- Vastaanottimessa sisäänrakennettu varoitussummeri
- Ohjain kestää suoran vesisuihkun ja on täydellisesti pölysuojattu IP65
- Kestävä kuituvahvisteinen nylon kotelointi
- Laaja käyttölämpötila-alue -35 +80 °C
- Pieni virrankulutus, pattereiden käyttöikä jopa 4kk
- Ei kalliita akkuja, ohjain käyttää tavallisia sormiparistoja / akkuja
- Kantomatka 50-100 metriä olosuhteista riippuen
- Ohjaimen koko 186x61x51, 255 g ilman paristoja
- Taajuusalue 310-320 ja 428-440 Mhz, Suomessa käytössä luvasta vapautettujen laitteiden taajuusalue 433.050 - 434.790 MHz
- FCC sertifioitu, CE-merkitty
- Käyttöjännite 48, 220, 380 V
- Releiden virrankesto 10A/ 250V
- Värikoodatut kaapelit, helppo kytkentä



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo