TELECRANE F25



Telecrane F25 on teollinen radiokauko-ohjainsarja, joka tarjoaa luotettavan ja turvallisen ratkaisun erilaisten teollisuuslaitteiden etäohjaukseen. Sarja sisältää malleja, joissa on 6–10 painiketta, saatavilla sekä yksinopeuksisina (S) että kaksinopeuksisina (D) versioina, mikä

mahdollistaa tarkan ja monipuolisen ohjauksen. Kestävä, iskunkestävä kotelo ja IP65-suojausluokka takaavat laitteen toimivuuden vaativissa teollisuusympäristöissä. Lisäksi ohjelmoitavat toiminnot ja etäparitusominaisuus mahdollistavat nopean ja vaivattoman ylläpidon paikan päällä.




TELECRANE
REMOTE CONTROL
MODEL NO.: F25-10D
S/N:
CH:
(14) COM 3
(15) SOUTH 1S
(16) NORTH 1S
(17) S/N 2S
(18) COM4
(19) R3
(20) COM5
(21) R1 1S
(22) R2 1S
(23) R1/R2 2S
(24) COM6
(25) R3 1S
(26) R4 1S
(27) R3/R4 2S
AC-1 (1)
AC-2 (2)
MAIN-IN (3)
STOP MAIN1
STOP MAIN2
MAIN-OUT (4)
COM 1 (5)
UP 1S (6)
UP 2S (7)
DOWN 1S (8)
DOWN 2S (9)
COM 2 (10)
EAST 1S (11)
WEST 1S (12)
E/W 2S (13)
CE
FC



PRODUCT DESCRIPTION

Telecrane F25 -sarjan teolliset radiokauko-ohjaimet tarjoavat luotettavan ja turvallisen ratkaisun erilaisten teollisuuslaitteiden etäohjaukseen. Nämä ohjaimet on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja tarjoamaan käyttäjäystävällisen kokemuksen.

Keskeiset ominaisuudet

- **Kestävä rakenne**: Iskunkestävä kotelo suojaa laitetta vaativissa teollisuusympäristöissä.
- **Hätäpysäytys**: Hätäpysäytyskontrolli täyttää EN ISO 13849-1 (PL=d) -standardin vaatimukset, varmistaen korkean turvallisuustason.
- **Ohjelmoitavat toiminnot**: Käyttäjä voi mukauttaa toimintoja erilaisiin sovelluksiin sopiviksi.
- **Etäparitus**: Mahdollistaa nopean ja vaivattoman ylläpidon paikan päällä.
- **Sisäänrakennettu hälytin**: Vastaanottimessa on valmiiksi asennettu hälytin, mikä vähentää lisäasennusten tarvetta.

Tekniset tiedot

Lähetin:

- **Mitat**: 186 x 61 x 51 mm
- **Paino**: Noin 250 g ilman paristoja
- **Virtalähde**: 4 AA-paristoa (alkalinen tai ladattava)

Vastaanotin:

- **Mitat**: 200 x 162 x 107 mm
- **Paino**: Noin 1550 g ilman kaapeleita
- **Virtalähde**: Saatavilla vaihtoehdot 24/48/110/220/380 VAC tai 12–24 VDC

Saatavilla olevat mallit

- **F25-6S**: 6 yksinopeuksista painiketta
- **F25-6D**: 6 kaksinopeuksista painiketta
- **F25-8S**: 8 yksinopeuksista painiketta

- **F25-8D**: 8 kaksinopeuksista painiketta
- **F25-10S**: 10 yksinopeuksista painiketta
- **F25-10D**: 10 kaksinopeuksista painiketta

Käyttökohteet

Telecrane F25 -sarjan kauko-ohjaimet soveltuvat erinomaisesti teollisuuden sovelluksiin, kuten nostureiden, vinssien, kuljetinjärjestelmien ja muiden materiaalinkäsittelylaitteiden etäohjaukseen. Niiden kestävä rakenne ja monipuoliset ominaisuudet tekevät niistä luotettavan valinnan vaativiin työympäristöihin.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö