



- ① 9211.4055.4 Aufnahmevorrichtung, Suspension attachment, Support pour charges
- ② 9511.4029.3 Lasthaken, Load hook, Crochet de charge
- ③ 9210.4009.4 Kupplungsstück, Connector, Pièce d'accouplement
- ④ 9511.4030.4 Lasthaken drehbar, Load hook swiveling, Crochet de charge pivotante

Max. exzentrisches Moment 150Nm
 Max. eccentric moment 150Nm
 Max. excentrique moment 150Nm

Hubhöhe x Lifting height x Hauteur de levage x	1200			1500			2000		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c
GPHT 500	1510	2710	300 ÷ 690	1510	3010	300 ÷ 690	1760	3760	300 ÷ 940

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 2m Hub Weight with 2m lift Poids avec une capacité de levage de 2m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique
	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)					
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	30	60	120	240	240	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	3Ph 3x400V 50Hz	(A5/M5)
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)					
GPHT500/NF	-	250	200	160	-	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	52
GPHT500/SF	-	250	200	160	-	16 / 4	19.2 / 4.8	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	52
-	-	A7(M7)	A7(M7)	A7(M7)	-	15 / 87Hz	15 / 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg
GPHT500/NL FU	-	250	200	160	-	1.2 / 6.9	-	0.55	-	53
GPHT500/N FU	-	250	200	160	-	-	2.4 / 9.6	0.55	-	53

Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 025	Profilstahlkette Mangan phosphatiert	Profil steel chain manganese phosphated	Chaîne en acier profilé phosphatée au manganèse
		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 025	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 025	GPHT500		
Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		Revision		
GIS		swiss lifting solutions		
9511.9207.5		C		