


- Rostbeständig: Kette, Klemmstück, Unterflasche, Kettenführung, Lasthaken; Haken- und Ösenaufhängung, Schrauben
- Hochlegierter Stahl: Kettenrad, Umlenkrolle
- Aluminium: Gehäuse, Endanschlag
- Farbe: schwarz KTL beschichtet beständig gegen Wasser, Öle, schwache alkalien und Säuren
- Getriebeöfett: Lebensmitteltauglich
- Kettenmagazin: Kunststoff (Original), grössere Kapazität rostbeständig

- Corrosion resistant: chain, single fall hook clamp, double fall hook clamp, chain guide, load hook, hook- and eyebolt suspension, screws
- In high-alloy steel: chain wheel
- In aluminium: casing, limit stop assembly
- Colour: black, KTL coated resistant against water, oils, scant alkalis and acids
- Gear grease: food proved
- Chain bucket: plastic version (original), higher capacity corrosion resistant

- En exécution inoxydable: chaîne, mâchoire pour chaîne simple et mouflage, guidage de chaîne, crochet de charge, suspension par crochet et par anneau, vis
- En acier fortement allié: Roue à chaîne, roue de mouflage
- En aluminium: Carter, butée de fin de course
- Couleur: noir, KTL enduit Résistant à l'eau, aux huiles, aux alcalis faibles et aux acides
- Graisse à en engrenage: apte à aliments
- Boîte à chaîne en plastique (original), pour des capacités plus hautes en exécution inoxydable

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A4(M4)	A5(M5)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A4(M4)	A5(M5)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub 1/2-str. Weight with 3m lift 1/2-fall Poids avec une capacité de levage de 3m 1/2-brins kg	Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	Rundstahlkette nach FEM 9.671	Round steel chain According FEM 9.671	Chaîne en acier rond Selon FEM 9.671			
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	30	60		Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	30	60		3Ph 3x400V 50Hz		IP65 F 10A 025	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		-			
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(30) kg	(40) kg	m/min. 50Hz	ED % Duty factor % Facteur de marche %	(30) kg	(40) kg	m/min. 50Hz	kW (50 Hz) A		IP65 F 10A 025	Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne		7mm x 22mm			
GPR1000/1NF	630	500	8 / 2	GPR1000/2NF	1250	1000	4 / 1	2.3 / 0.68	5.7 / 4.1	57 / 60	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		1.04kg			
GPR1000/1N	630	500	8	GPR1000/2N	1250	1000	4	2.3	6.5	56 / 59	Kettensicherheit statisch chain safety static Sécurité de la Chaîne statique		6.3 : 1 (M4/1Am)			
GPR1000/1NL 1Ph	630	500	4	GPR1000/2NL 1Ph	1250	1000	2	1.5	6.0 (1x230V)	55 / 58	GPR1000 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.  swiss lifting solutions					
GPR1000/1NL FU	630	500	1.2 / 6.9	GPR1000/2NL FU	1250	1000	0.6 / 3.5	1.5	4.3	63 / 66						
-	-	-	15 / 60Hz	-	-	-	15 / 60Hz	-	-	-						
GPR1000/1N FU	630	500	2.4 / 9.6	GPR1000/2N FU	1250	1000	1.2 / 4.8	2.3	5.7	62 / 65						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	17.06.14	C.Bisang
1:4.3	Bearbeitet Modifié par	17.02.15	B.SCHULTH
	Geprüft Contrôlé		
	Freigebe Norm Autorisé norm		



swiss lifting solutions

9515.9205.5