



LP NÄYTTÄMÖNOSTIN

SUUNNITELTU VIIHDETEOLLISUUTEEN
125-6300 KG



3 VUODEN
TAKUU



SÄÄNKESTÄVÄ
PITKÄIKÄINEN
VOIMAKAS
HILJAINEN
KEVYT

Mallit BGV D8, D8 Plus, C1

IP65 suojaluokka ja KTL-pinnoite
ulkokäyttöön

D8 nostimella 60% suurempi
nostokyky

Voimakas sisäänrakennettu
moottori, nopeus jopa 32m/min

Erittäin hiljainen, vain 65 dB

Pieni omapaino, vain 12kg 320kg
nostimelle



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

www.tuotetekno.fi



SWISSNESS
Swiss Design
Made in Switzerland
Since 1957

TEKNISET TIEDOT

NOSTOKYKY LPM/LP 125-6300 KG



IP 65 suojaluokka

- Vakiona
- Täysin pölytiivis
- Suojattu vesisuihkulta
- Ulkokäyttöön



Polygonal liitokset

- Kaikki akselikytännät on toteutettu polygonal versioina
- Optimaalinen voimansiirto
- Nopea kokoonpano ja purku




Profiloitu nostoketju

- Karkaistu ja mangaanifosfatoitu
- Pienempi kulutus, pidempi käyttöikä
- Vähintään 8-kertainen varmuuskerroin (DIN 56950-1)
- Korroosionkestävä



Koukut

- Vakiona tukevalla turvasalvalla varustetut ripustus ja kuormakoukku
- Optiona pakkolukittuva kuormakoukku, joka lukittuu automaattisesti kuormitettaessa



Moottori

- Voimakas sisäänrakennettu moottori
- Tarkasti synkronoitavissa yhteisnostoihin
- 3- tai 1-vaihe käytöllä



Jarru

- Luotettava DC-jousipainejarru
- Taakan turvallinen jarruttaminen
- Erillinen tuplajarru (D8 Plus, C1)



Vaihteisto

- Tasainen käynti (65 dB)
- 3-portainen vinohammasvaihteisto
- Kestovoideltu
- Koteloitu ja suljettu rakenne




Rajakytkimet

- Kuormakoukun ylempi ja alempi raja helposti ja tarkasti asetettavissa
- Lisävarusteena saatavilla kaksi ylimääräistä rajakatkaisijaa (C1)
- Saatavilla myös ulkoinen rajakatkaisija



Kuormitustieto

- Kuormasensori integroitu ripustukseen
- Selkeästi asennettu anturi erikoisnostosilmukkaan tai ripustuskoukkuun
- Lisävarusteena suojus



Paikkatieto

- Absoluutti- ja pulssianturi
- Anturi asennettavissa ketjupyörään (vakio päätykoppa) tai moottorin akselin päähän (pidennetty päätykoppa)



Lisävarusteita

- Kahvat
- Pakkolukittuva kuormakoukku
- Radio-ohjain
- Erikoisvaihteisto jopa 32m/min nopeuteen (50Hz)
- 42 V ohjausjännite



Huolto & kunnossapito

- Modulaarinen rakenne
- Helppo ylläpitää
- Kuluviin osiin helppo pääsy
- Nopea ja helppo osien vaihto
- Ei tarvetta erikoistyökaluille